


Technický list produktu (datasheet): LI99001725

L-SE LVS 1.5 1x42W WIDE 6300lm 840 ECG, IP20, bílá

LED zdroje pro lištový systém Ligne - SE, délka 1482 mm



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (netto) [mm] (mm)	1.482,00
Šířka (netto) [mm] (mm)	72,00
Výška (netto) [mm] (mm)	74,00
Hmotnost (netto) [kg] (kg)	2,50
Druh svítidla	Světelné moduly pro světelné lišty
Instalace	Lišty pro rychlomontážní systémy
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +35
Barva	bílá

Technické informace - Pokračování

Materiál	Ocelový plech
Kryt	Optická čočka
Výrobce	02-Schrack
Úhel (°)	80°
Činitel UGR	<25
Ovládací zařízení	LED napáječ AC
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	150
Výkon (W)	42
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	6300
Doba života	50.000h / L80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1482x72x74

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
L-SE LVS 1.5 1x42W WIDE 6300lm 840 ECG, IP20, bílá LED zdroje pro lištový systém Ligne - SE, délka 1482 mm	LI99001725
Volitelné příslušenství	
L-SE 1D-35/49/49/80W 5x1,5 mm ²	LI99000004
L-SE 2D-35/49/49/80W 5x1,5 mm ² , dvojnásobná délka	LI99000005
L-SE 3D-35/49/49/80W 5x1,5 mm ² , trojnásobná délka	LI99000006
L-SE 1D-35/49/49/80W 7x2,5 mm ²	LI99000010
L-SE 2D-35/49/49/80W 7x2,5 mm ² , dvojnásobná délka	LI99000011
L-SE 3D-35/49/49/80W 7x2,5 mm ² , trojnásobná délka	LI99000012
Kryt DM T5 259+x72x5mm pro lištu L-SE, plast bílý	LI99000063
L-SE spojka nosné lišty MRCP	LI99000055
L-SE koncovka nosné lišty MRE	LI99000056
L-SE stropní úchyt SB pro nosnou lištu	LI99000060
Lankový závěs RS 2000mm s úchytem pro lištu L-SE, nerez	LI99000061
L-SE úchyt CHP s okem pro zavěšení nosné lišty	LI99000062
Lišta LS-TS 2D - 58W 5x1,5 mm ² , dvojnásobná délka	LI8B000073