

Technický list: LI99001738

L-SE LVS 1.5 1x80W DEEP 10400lm 830 DALI, IP20, bílá

LED zdroje pro lištový systém Ligne - SE, délka 1482 mm



Technické informace

Délka (mm)	1.482,00
Šířka (mm)	72,00
Výška (mm)	74,00
Váha (kg)	2,60
Druh svítidla	Světelné moduly pro světelné lišty
Instalace	Lišty pro rychlomontážní systémy
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +35
Barva	bílá
Materiál	Ocelový plech
Kryt	Optická čočka
Výrobce	02-Schrack
Úhel (°)	25°
Činitel UGR	<22
Ovládací zařízení	LED napáječ DALI AC/DC
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	176 - 280
Světelný zdroj	LED

Technické informace - Pokračování

Patice	LED Platine
Watů (W)	80
Účinnost (lm/W)	130
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	10400
Doba života	50.000h / L80
Stmívatelné	Touch DIM
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1482x72x74

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
L-SE LVS 1.5 1x80W DEEP 10400lm 830 DALI, IP20, bílá	LI99001738
LED zdroje pro lištový systém Ligne - SE, délka 1482 mm	
Volitelné příslušenství	
L-SE 1D-35/49/49/80W 5x1,5 mm ²	LI99000004
L-SE 2D-35/49/49/80W 5x1,5 mm ² , dvojnásobná délka	LI99000005
L-SE 3D-35/49/49/80W 5x1,5 mm ² , trojnásobná délka	LI99000006
L-SE 1D-35/49/49/80W 7x2,5 mm ²	LI99000010
L-SE 2D-35/49/49/80W 7x2,5 mm ² , dvojnásobná délka	LI99000011
L-SE 3D-35/49/49/80W 7x2,5 mm ² , trojnásobná délka	LI99000012
Kryt DM T5 259+x72x5mm pro lištu L-SE, plast bílý	LI99000063
L-SE spojka nosné lišty MRCP	LI99000055
L-SE koncovka nosné lišty MRE	LI99000056
L-SE stropní úchyt SB pro nosnou lištu	LI99000060
Lankový závěs RS 2000mm s úchytem pro lištu L-SE, nerez	LI99000061
L-SE úchyt CHP s okem pro zavěšení nosné lišty	LI99000062
Lišta LS–TS 1D - 58W 5x1,5 mm ²	LI8B000072