


Technický list: LI99001749

Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, mikroprisma, DALI, M625, bílá

LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, hliník



Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (mm)	620,00
Šířka (mm)	620,00
Výška (mm)	10,00
Váha (kg)	4,00
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	35
Instalace	Downlight
Barva	RAL 9016 (bílá)
Materiál	PC Hliník
Kryt	Prismatický mikro

Technické informace - Pokračování

Výrobce	02-Schrack
Úhel (°)	120°
Činitel UGR	<19
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	33
Účinnost (lm/W)	115
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	80
Lumenů (lm)	3800
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ano
Stupeň ochrany krytí	IP20/40
D x Š x V mm	620x620x10

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, mikroprisma, DALI, M625, bílá LED Panel, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, hliník	LI99001749
Volitelné příslušenství	
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379