


Technický list produktu (datasheet): LICT2324--

MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m 4000K Ra>90, IP68, L=20m

LED pásek, pouze pro venkovní použití, max. délka 20m, dělitelné po 100 mm



Technické informace

Délka (netto) (mm)	20.000,00
Šířka (netto) (mm)	10,00
Výška (netto) (mm)	2,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,60
Druh svítidla	LED pásky
Úhel vyzařování (°)	120
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	48
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥90
Světelný tok / m (lm/m)	1350
Doba života	50.000h
Stmívatelné	Ano, s volitelným stmívatelným ovladačem

Technické informace - Pokračování

Třída ochrany	3 III
Stupeň ochrany krytí	IP68
D x Š x V mm	20000x10x2
Výkon na metr (W/m)	10
Délka (mm)	20000
Šířka (mm)	10

POPIS	OBJ. ČÍSLO
MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m 4000K Ra>90, IP68, L=20m	LICT2324
LED pásek, pouze pro venkovní použití, max. délka 20m, dělitelné po 100 mm	