

Technický list: LID10135--

Svítidlo Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 12V, přír. hliník **ECONOMY**




Technické informace

Výřez (mm)	Ø78
Druh svítidla	downlight
Instalace	Downlight
Barva	Hliník (Al)
Materiál	Hliník
Pracovní napájecí napětí (V)	12
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	12
Světelný zdroj	Reflektorová halogenová žárovka 12V LED zdroj klasický
Patice	GU5,3
Watů (W)	50
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	E - A++

Technické informace - Pokračování

Montážní hloubka (mm)	75
Ø x V (mm)	92x30
VÝŘEZ v mm	Ø78

Rozměrový výkres: Svítidlo Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 12V, přír. hliník



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítidlo Punto-F MR16 Spot GU5,3 50W, IP20 12V, přír. hliník	LID10135
Nezbytné příslušenství	
Reflektorová žárovka GU5,3 50W, 38°	LID12205
Transformátor 230V - 12V AC, 35-105W, stmív.	LID12571
Dimmer leading & trailing edge	
Volitelné příslušenství	
GU10 patice s kabelem a svorkou	LID10028
RL-MR16 35 4,6W 12V 36° 827 350lm 950cd GU5.3 15000h	LI43019051
7306K/W/45, COB LED GU5,3 6,5w WW 45deg Dimmbar 12v AC/DC	LID13341