

Technický list: LID10250--

Svítlidlo Dingo Small LED 20W, 4,5K, 1600lm, stmív., bílá **€CONOMY**




Technické informace

Výřez (mm)	Ø150
Druh svítidla	downlight
Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Hliník Sklo
Kryt	Transparentní
Výrobce	06-One Light
Úhel (°)	100°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí VAC (V)	230
Výstupní napětí (V)	35-42
Výstupní proud (A)	0,50
Světelný zdroj	COB LED

Technické informace - Pokračování

Watů (W)	20
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4500
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	1600
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	35000
Stmívatelné	TRIAC
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP53
Energetická třída	A
Montážní hloubka (mm)	170
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	164x140
VÝŘEZ v mm	Ø150

Rozměrový výkres: Svítidlo Dingo Small LED 20W, 4,5K, 1600lm, stmív., bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítidlo Dingo Small LED 20W, 4,5K, 1600lm, stmív., bílá	LID10250