



Technický list: LID10261--

Svítlidlo Dingo Medium LED 30W, 3K, 2000lm, stmív., bílá **ECONOMY**



Křivka svítivosti




Technické informace

Výřez (mm)	Ø175
Druh svítidla	downlight
Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Hliník Sklo
Kryt	Transparentní
Výrobce	06-One Light
Úhel (°)	100°

Technické informace - Pokračování

Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí VAC (V)	220-240
Výstupní napětí (V)	35-42
Výstupní proud (A)	0,70
Světelný zdroj	COB LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	30
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2000
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	35000
Stmívatelné	TRIAC
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP53
Energetická třída	A
Montážní hloubka (mm)	195
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	190x165
VÝŘEZ v mm	Ø175

Rozměrový výkres: Svitidlo Dingo Medium LED 30W, 3K, 2000lm, stmív., bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svitidlo Dingo Medium LED 30W, 3K, 2000lm, stmív., bílá	LID10261