

Technický list produktu (datasheet): LID10427--

Tris-I-R/A1 LED 3x1W 3000K

135lm, dimmbar, 350mA, 15°, IP20, alu



Technické informace

Lumenů (lm)	135
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	3
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	15
Účinnost (lm/W)	45
Výkon (W)	3
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Provozní proud mA (mA)	350
Vstupní proud (A)	0,35
Instalace	Downlight

Technické informace - Pokračování

Výřez (mm)	Ø70
Montážní hloubka (mm)	50
Barva	Hliník (Al)
Materiál	Hliník
Výška (mm)	40
Průměr (mm)	80
Volitelné příslušenství	LID13677--
Nezbytné příslušenství	LID13677--; LID16462--;
Ø x V (mm)	80x40
VÝŘEZ v mm	Ø70

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Tris-I-R/A1 LED 3x1W 3000K 135lm,dimmbar,350mA, 15°,IP20,alu	LID10427
Nezbytné příslušenství	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA dimmable	LID16462
Volitelné příslušenství	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677