

Technický list produktu (datasheet): LID10630--

Robin-II-Q/A1 75W GU10 AR111, 100-240V, IP20, grau

12 WALL & CEILING



Produktové informace

75w R111 GU10 Die Cast Adjustable Ceiling Light, IP20. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Délka (netto) (mm)	120,00
Šířka (netto) (mm)	120,00
Výška (netto) (mm)	130,00
Průměr (netto) (mm)	120,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,09
Druh svítidla	Nástěnné svítidlo Stropní svítidlo
Instalace	stropní přisazené
Barva	Šedá
Materiál	Tlakově litý hliník
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí AC (V)	100-240

Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj	LED zdroj klasický MR16
Patice	GU10
Výkon (W)	75
Počet světelných zdrojů	1
Stmívatelné	Ano
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ne
Ø x V (mm)	120x130
D x Š x V mm	120x120x130
Délka (mm)	120
Výška (mm)	130
Volitelné příslušenství	LID 12191--;LID 12192--;LID 13750--;LID 16949--;LID 13106--

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Robin-II-Q/A1 75W GU10 AR111, 100-240V, IP20, grau 12 WALL & CEILING	LID10630
Volitelné příslušenství	
7315G/C/45, LED R111 GU10 15w CW 45deg 230V 25 LAMPS	LID12191
7315G/W/45, LED R111 GU10 15w WW 45deg 230v 25 LAMPS	LID12192
7315GD/W/45, LED R111 GU10 15w WW 45deg Dimmbar 230V 25 LAMPS	LID13750
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Nouzový modul pro GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106