

Technický list produktu (datasheet): LID10905--

Pinta-I-Q 50W GU5,3 MR16, 12V, IP44, gebürstetes chrom



Technické informace

Stmívatelné	Ano
	V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP44
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj	MR16
Počet světelných zdrojů	1
Patice	GU5,3
Výkon (W)	50
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Pracovní napájecí napětí (V)	12
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	12
Vstupní napětí AC (V)	12
Vstupní napětí DC (V)	12
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø70
Montážní hloubka (mm)	100
Barva	Kartáčovaný chrom

Technické informace - Pokračování

Materiál	Tlakově litý hliník
Délka (mm)	85
Šířka (mm)	85
Výška (mm)	50
Volitelné příslušenství	LI43319521; LID16949--
D x Š x V mm	85x85x50
VÝŘEZ v mm	Ø70

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pinta-I-Q 50W GU5,3 MR16, 12V, IP44, gebürstetes chrom	LID10905
Volitelné příslušenství	
RL-MR16 35 DIM 5W 12V 36° 827 350lm 950cd GU5.3 25000h	LI43319521
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949