


Technický list produktu (datasheet): LID11125--

Pako-S/A2 LED 3x1W 6000K, dimmbar, 350mA, 35°, IP20, aluminium



Technické informace

Lumenů (lm)	3x60
Barva světla	denní světlo
Teplota barvy (K)	6000
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	3
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	35
Výkon (W)	3
Provozní proud mA (mA)	350
Instalace	Downlight
Montážní hloubka (mm)	40
Barva	Hliník (Al)
Materiál	Hliník

Technické informace - Pokračování

Délka (mm)	165
Šířka (mm)	60
Výška (mm)	30
Volitelné příslušenství	LID13677--; LID16949--
D x Š x V mm	165x60x30
Watů (W)	3x1

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pako-S/A2 LED 3x1W 6000K, dimmbar, 350mA, 35°, IP20, aluminium	LID11125
Volitelné příslušenství	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949