

Technický list produktu (datasheet): LID11147--

Pako-Q/A2 LED 4x1W 3000K, dimmbar, 350mA, 15°, IP20, aluminium



Technické informace

Lumenů (lm)	4x45
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	4
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	15
Výkon (W)	4
Provozní proud mA (mA)	350
Instalace	Downlight
Montážní hloubka (mm)	40
Barva	Hliník (Al)
Materiál	Hliník

Technické informace - Pokračování

Délka (mm)	113
Šířka (mm)	113
Výška (mm)	30
Volitelné příslušenství	LID 12532--; LID 16949--
D x Š x V mm	113x113x30
Watů (W)	4x1

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Pako-Q/A2 LED 4x1W 3000K, dimmbar, 350mA, 15°, IP20, aluminium	LID 11147
Volitelné příslušenství	
Napáječ pro 1-8ks 1W LED, 350mA	LID 12532
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID 16949