

Technický list produktu (datasheet): LID11660--

Rolo-CL medium přisazené, E27 PAR30, 75W, IP54, šedá **ECONOMY**

Outdoor Ceiling Luminaire; 12 WALL & CEILING



Produktové informace

20W PAR30 E27 Die Cast, PAR30 Outdoor Cylinders. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards




Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP54
Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj	Úsporný zdroj Žárovka LED zdroj klasický
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	1

Technické informace - Pokračování

Patice	E27
Výkon (W)	20
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí AC (V)	100-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Šedá
Materiál	Tlakově litý hliník
Délka (mm)	140
Výška (mm)	140
Průměr (mm)	108
Volitelné příslušenství	LIMD0027--;LID 13010--;LID 13012--;LID 14500--;LID 16949--;LID 13106--
Nezbytné příslušenství	LID 14499--
Ø x V (mm)	106x134

Rozměrový výkres: Rolo-CL medium přisazené, E27 PAR30, 75W, IP54, šedá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rolo-CL medium přisazené, E27 PAR30, 75W, IP54, šedá Outdoor Ceiling Luminaire; 12 WALL & CEILING	LID11660
Nezbytné příslušenství	
LED lamp PAR30, 10W, E27, 3000K, 700lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14499
Volitelné příslušenství	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, denní senzor	LIMD0027
Zdroj LED, matná, E27 7W, 3K, 470lm	LID13010
Zdroj LED, matná, E27 10,5W, 2700K, 1055lm 25 LAMPS	LID13012
LED lamp PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Nouzový modul pro GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106