

Technický list produktu (datasheet): LID11770--

Svítidlo Teiko Oval nástěnné, E27 2x20W, IP54, šedá **ECONOMY**

12 WALL & CEILING



Produktové informace

2X20W E27 Die Cast, Round E27 Outdoor Plafo Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards



Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP54
Druh svítidla	Nástěnné svítidlo Stropní svítidlo
Světelný zdroj	Úsporný zdroj Žárovka LED zdroj klasický
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	2

Technické informace - Pokračování

Patice	E27
Výkon (W)	20
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí AC (V)	100-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Šedá
Materiál	Tlakově litý hliník
Délka (mm)	273
Šířka (mm)	181
Výška (mm)	80
Volitelné příslušenství	LIMD0027--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106--
Nezbytné příslušenství	LIMD0013--; LIMD0014--; LID 13012--
D x Š x V mm	273x181x80

Rozměrový výkres: Svítidlo Teiko Oval nástěnné, E27 2x20W, IP54, šedá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svítilno Teiko Oval nástěnné, E27 2x20W, IP54, šedá 12 WALL & CEILING	LID11770
Nezbytné příslušenství	
LED Filament Classic 8W 2700K 1055lm E27 A60 360° stmívateln stmívatelná 0-100%	LIMD0013
LED Filament Classic 8W 4000K 1055lm E27 A60 360° stmívateln stmívatelná 0-100%	LIMD0014
Zdroj LED, matná, E27 10,5W, 2700K, 1055lm 25 LAMPS	LID13012
Volitelné příslušenství	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, denní senzor	LIMD0027
Zdroj LED, matná, E27 10,5W, 2700K, 1055lm 25 LAMPS	LID13012
LED lamp PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Nouzový modul pro GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106