

Technický list produktu (datasheet): LID13192--

Lano-Q LED 48W 6000K 3800lm, IP20, weiß

IP20, SKII, 20.000h, complete with driver



Technické informace

Lumenů (lm)	3800
Barva světla	denní světlo
Teplota barvy (K)	6000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj	SMD 2835
Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Účinnost (lm/W)	79,16
Účinník	0,9
Výkon (W)	48
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight

Technické informace - Pokračování

Montážní hloubka (mm)	50
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Délka (mm)	595
Šířka (mm)	595
Výška (mm)	15
Volitelné příslušenství	LID 13401--; LID 15037--; LID 16949--
Nezbytné příslušenství	LID 13668--
D x Š x V mm	595x595x15

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano-Q LED 48W 6000K 3800lm, IP20, weiß IP20, SKII, 20.000h, complete with driver	LID 13192
Nezbytné příslušenství	
Jednotka DALI & PUSH stmívatelná, 700-1400mA, 50W	LID 13668
Volitelné příslušenství	
Závěsný set pro Lano, délka 1000mm (2 ks pro 1200x600) 2 kusy pro svítidlo Lano 1200 x 600mm	LID 13401
Set ocelových pružin (4 ks) pro Lano LED panely Not for series Lano 3 und Lano Pro	LID 15037
Dvojité svorka 32A 3násobná	LID 16949