


Technický list: LID13206--

Punto-F LED Spot, 5W, 3K, 425 lm, IP44, hliník **ECONOMY**

Recessed ceiling spotlight



Technické informace

Výřez (mm)	Ø57
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo Vestavné svítidlo do stěny
Instalace	Vestavné do stěny Downlight
Barva	Hliník (Al)
Materiál	Hliník
Kryt	Čirý
Výrobce	O6-One Light
Úhel (°)	30°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí VAC (V)	100-240
Světelný zdroj	COB LED

Technické informace - Pokračování

Patice	LED Platine
Watů (W)	5
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	425
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP44
Energetická třída	A
Montážní hloubka (mm)	90
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	74x70
VÝŘEZ v mm	Ø57

Rozměrový výkres: Punto-F LED Spot, 5W, 3K, 425 lm, IP44, hliník



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Punto-F LED Spot, 5W, 3K, 425 lm, IP44, hliník Recessed ceiling spotlight	LID13206