

Technický list: LID13514--

Mary-R LED 3W 3000K 210lm, dimmbar, 350mA, IP20, weiß



Technické informace

Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Plast
Kryt	transparentní
Úhel (°)	100°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Vstupní napětí VAC (V)	220-240
Výstupní napětí (V)	35-42
Provozní proud (A)	0,35
Výstupní proud (A)	0,70
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	3
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	210

Technické informace - Pokračování

Počet světelných zdrojů	1
Doba života (h)	35000
Stmívatelné	Ano
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Montážní hloubka (mm)	110
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	106x80

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Mary-R LED 3W 3000K 210lm, dimmbar, 350mA, IP20, weiß	LID13514
Volitelné příslušenství	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677