

Technický list: LID13515--

Mary-R LED 7W 3000K 500lm, dimmbar, 350mA, IP20, weiß



Technické informace

Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Plast
Kryt	Transparentní
Úhel (°)	100°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Vstupní napětí VAC (V)	220-240
Výstupní napětí (V)	35-42
Provozní proud (A)	0,35
Výstupní proud (A)	0,70
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	7
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	500

Technické informace - Pokračování

Počet světelných zdrojů	1
Doba života (h)	35000
Stmívatelné	Ano
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Montážní hloubka (mm)	125
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	133x96

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Mary-R LED 7W 3000K 500lm, dimmbar, 350mA, IP20, weiß	LID13515
Volitelné příslušenství	
Napáječ pro 1-8ks 1W LED, 350mA	LID12532