


Technický list: LID13534--

Sutil Quadro LED Panel, 16W, 4000K, 884lm, 110°, IP40, šedá **ECONOMY**




Technické informace

Výřez (mm)	152x152
Druh svítidla	LED panel
Instalace	Vestavné do stěny Downlight
Barva	šedá
Materiál	Hliník
Kryt	Opálový
Výrobce	O6-One Light
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí VAC (V)	100-240
Maximální výstupní napětí VDC (V)	23-28
Výstupní proud (A)	0,50
Světelný zdroj	SMD LED

Technické informace - Pokračování

Patice	LED Platine
Watů (W)	16
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	884
Počet světelných zdrojů	1
Doba života (h)	30000
Stmívatelné	Ano, s volitelným stmívatelným ovladačem
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40
Energetická třída	A
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	168x168x20
VÝŘEZ v mm	152x152

Rozměrový výkres: Sutil Quadro LED Panel, 16W, 4000K, 884lm, 110°, IP40, šedá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Sutil Quadro LED Panel, 16W, 4000K, 884lm, 110°, IP40, šedá	LID13534
Volitelné příslušenství	
Stmívatelný LED napáječ pro Sutil Quadro 16W	LID13554