

Technický list: LID13540--

Sutil-Q LED 22W 3000K 1490lm, IP40, grau

Recessed downlight, complete with driver



Technické informace

Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	šedá
Materiál	Hliník
Výrobce	O6-One Light
Úhel (°)	120°
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	22
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	1490
Počet světelných zdrojů	1
Stmívatelné	Ano, s volitelným stmívatelným ovladačem
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40
Montážní hloubka (mm)	40

Technické informace - Pokračování

Příslušenství	Přídavný modul
D x Š x V mm	220x220x20

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Sutil-Q LED 22W 3000K 1490lm, IP40, grau Recessed downlight, complete with driver	LID13540
Volitelné příslušenství	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
LED napáječ, 1-10V & Push stmív., 250-700mA, 12-24VDC, 8-16W	LID13671
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224