

Technický list: LID13548--

Sutil-Q LED 30W 6000K 2174lm, IP40, grau

Recessed downlight, complete with driver



Technické informace

Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	šedá
Materiál	Hliník
Výrobce	O6-One Light
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	30
Barva světla	denní světlo
Teplota barvy (K)	6000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2174
Počet světelných zdrojů	1
Stmívatelné	Ano, s volitelným stmívatelným ovladačem
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40

Technické informace - Pokračování

Montážní hloubka (mm)	40
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	300x300x20

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Sutil-Q LED 30W 6000K 2174lm, IP40, grau Recessed downlight, complete with driver	LID13548
Volitelné příslušenství	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
LED napáječ, 1-10V & Push stmív., 250-700mA, 12-24VDC, 8-16W	LID13671
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224