


Technický list: LID13549--

Sutil Quadro LED Panel, 30W 3000K, 1957lm, 110°, IP40, bílá **€ECONOMY**




Technické informace

Výřez (mm)	284x284
Druh svítidla	LED panel
Instalace	Vestavné do stěny Downlight
Barva	bílá
Materiál	Hliník
Kryt	opálový
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí VAC (V)	100-240
Maximální výstupní napětí VDC (V)	23-28
Výstupní proud (A)	1
Světelný zdroj	SMD LED
Watů (W)	30

Technické informace - Pokračování

Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	1957
Počet světelných zdrojů	1
Doba života (h)	30000
Stmívatelné	Ano, s volitelným stmívatelným ovladačem
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40
Energetická třída	A
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	300x300x20
VÝŘEZ v mm	284x284

Rozměrový výkres: Sutil Quadro LED Panel, 30W 3000K, 1957lm, 110°, IP40, bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Sutil Quadro LED Panel, 30W 3000K, 1957lm, 110°, IP40, bílá	LID13549
Volitelné příslušenství	
Stmívatelný LED napáječ pro Sutil Quadro 30W	LID13556