


Technický list produktu (datasheet): LID13844--

Sutil Round LED vestavné 3W, 6K, 210lm, 120°, IP40, bílá **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver




Technické informace

Lumenů (lm)	210
Barva světla	denní světlo
Teplota barvy (K)	6000
Index podání barev	≥80
Doba života	30.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40
Druh svítidla	LED panel
Světelný zdroj	SMD 2835
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120

Technické informace - Pokračování

Účinnost (lm/W)	70
Účinník	0,6
Výkon (W)	3
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø70
Montážní hloubka (mm)	50
Barva	Bílá
Materiál	Akrylát Tlakově litý hliník Plast
Výška (mm)	22
Průměr (mm)	85
Volitelné příslušenství	LID14224--; LID16949--
Ø x V (mm)	85x22
VÝŘEZ v mm	Ø70

Rozměrový výkres: Sutil Round LED vestavné 3W, 6K, 210lm, 120°, IP40, bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sutil Round LED vestavné 3W, 6K, 210lm, 120°, IP40, bílá Recessed downlight, complete with driver	LID13844
Volitelné příslušenství	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949