


Technický list: LID13974--

Sutil Round LED vestavné 8W, 6K, 560lm, 120°, IP40, bílá **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver




Technické informace

Výřez (mm)	Ø108
Druh svítidla	LED panel
Instalace	Downlight
Barva	bílá
Materiál	Hliník
Výrobce	O6-One Light
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	8
Barva světla	denní světlo
Teplota barvy (K)	6000

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	560
Počet světelných zdrojů	1
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40
Energetická třída	A
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	120x22
VÝŘEZ v mm	Ø108

Rozměrový výkres: Sutil Round LED vestavné 8W, 6K, 560lm, 120°, IP40, bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Sutil Round LED vestavné 8W, 6K, 560lm, 120°, IP40, bílá	LID13974
Recessed downlight, complete with driver	
Volitelné příslušenství	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V	LID14224
Adjustable output using DIP switches	
LED napáječ, 1-10V & Push stmív., 250-700mA, 12-24VDC, 8-16W	LID13671
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V	LID14224
Adjustable output using DIP switches	