

Technický list produktu (datasheet): LID13994--

Sutil Quadro LED vestavné 8W, 3K, 480lm, 120°, IP40, bílá €CONOMY

Recessed downlight, complete with driver




Technické informace

Výřez (mm)	105x105
Druh svítidla	LED panel
Instalace	Downlight
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výrobce	O6-One Light
Úhel vyzařování (°)	120
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	8
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	480
Počet světelných zdrojů	1
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40
Montážní hloubka (mm)	50
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	120x120x22
VÝŘEZ v mm	105x105

Rozměrový výkres: Sutil Quadro LED vestavné 8W, 3K, 480lm, 120°, IP40, bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sutil Quadro LED vestavné 8W, 3K, 480lm, 120°, IP40, bílá Recessed downlight, complete with driver	LID13994
Volitelné příslušenství	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224