

Technický list produktu (datasheet): LID13997--

Sutil Quadro LED vestavné 16W, 3K, 960lm, 120°, IP40, šedá €CONOMY

Recessed downlight, complete with driver




Technické informace

Lumenů (lm)	960
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40
Druh svítidla	LED panel
Světelný zdroj	SMD LED
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Účinnost (lm/W)	60

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	16
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	155x155
Montážní hloubka (mm)	50
Barva	Šedá
Materiál	Hliník
Délka (mm)	173
Šířka (mm)	173
Výška (mm)	22
Volitelné příslušenství	LID14224--
D x Š x V mm	173x173x22
VÝŘEZ v mm	155x155

Rozměrový výkres: Sutil Quadro LED vestavné 16W, 3K, 960lm, 120°, IP40, šedá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sutil Quadro LED vestavné 16W, 3K, 960lm, 120°, IP40, šedá Recessed downlight, complete with driver	LID13997
Volitelné příslušenství	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224