

Technický list: LID14003--

Sutil Quadro LED vestavné 22W, 3K, 1320lm, 120°, IP40, šedá **ECONOMY**

LED recessed mounted panel




Technické informace

Výřez (mm)	210x210
Druh svítidla	LED panel
Instalace	Downlight
Barva	šedá
Materiál	Hliník
Výrobce	O6-One Light
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	22
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	1320
Počet světelných zdrojů	1
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40
Energetická třída	A
Montážní hloubka (mm)	50
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	225x225x22
VÝŘEZ v mm	210x210

Rozměrový výkres: Sutil Quadro LED vestavné 22W, 3K, 1320lm, 120°, IP40, šedá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Sutil Quadro LED vestavné 22W, 3K, 1320lm, 120°, IP40, šedá	LID14003
LED recessed mounted panel	
Volitelné příslušenství	
LED napáječ 540 mA 22W pro Sutil 2, fázově stmívatelný	LID14022