

Technický list: LID14008--

Sutil Quadro LED vestavné 30W, 4K, 2100lm, 120°, IP40, šedá **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver




Technické informace

Výřez (mm)	280x280
Druh svítidla	LED panel
Instalace	Downlight
Barva	šedá
Materiál	Hliník
Výrobce	O6-One Light
Úhel (°)	120°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	30
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000

Technické informace - Pokračování

Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2100
Počet světelných zdrojů	1
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40
Energetická třída	A
Montážní hloubka (mm)	50
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	300x300x22
VÝŘEZ v mm	280x280

Rozměrový výkres: Sutil Quadro LED vestavné 30W, 4K, 2100lm, 120°, IP40, šedá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Sutil Quadro LED vestavné 30W, 4K, 2100lm, 120°, IP40, šedá Recessed downlight, complete with driver	LID14008
Volitelné příslušenství	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224