

Technický list produktu (datasheet): LID14010--

Sutil Quadro LED vestavné 30W, 6K, 2100m, 120°, IP40, bílá **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver




Technické informace

Lumenů (lm)	2100
Barva světla	denní světlo
Teplota barvy (K)	6000
Index podání barev	≥80
Doba života	30.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40
Druh svítidla	LED panel
Světelný zdroj	SMD 2835
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120

Technické informace - Pokračování

Účinnost (lm/W)	70
Účinnost	0,9
Výkon (W)	30
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	280x280
Montážní hloubka (mm)	50
Barva	Bílá
Materiál	Akrylát Tlakově litý hliník Plast
Délka (mm)	300
Šířka (mm)	300
Výška (mm)	22
Volitelné příslušenství	LID 14224--; LID 16949--
D x Š x V mm	300x300x22
VÝŘEZ v mm	280x280

Rozměrový výkres: Sutil Quadro LED vestavné 30W, 6K, 2100m, 120°, IP40, bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sutil Quadro LED vestavné 30W, 6K, 2100m, 120°, IP40, bílá Recessed downlight, complete with driver	LID14010
Volitelné příslušenství	
89045L LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, output 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949