



Technický list produktu (datasheet): LID14068--

Mara-I-R LED 25W 3000K 1800lm, IP54, weiß **€ECONOMY**

13 WALL & CEIL LED



Křivka svítivosti



Produktové informace

25W COB LED cylinder, IP54, suitable for indoor and outdoor installation. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technické informace

Lumenů (lm)	1800
-------------	------

Technické informace - Pokračování

Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP54
Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Počet světelných zdrojů	1
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	60
Účinnost (lm/W)	72
Účinník	0,9
Výkon (W)	25
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí AC (V)	100-240
Provozní proud mA (mA)	600
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	120
Průměr (mm)	160
Volitelné příslušenství	LID 16949--
Ø x V (mm)	120x160

Rozměrový výkres: Mara-I-R LED 25W 3000K 1800lm, IP54, weiß

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Mara-I-R LED 25W 3000K 1800lm, IP54, weiß 13 WALL & CEIL LED	LID14068
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949