

Technický list: LID14115--

Khali-II-R/A2 LED 25W 4000K 1900lm, IP20, weiß




Technické informace

Druh svítidla	svítidlo do napájecí lišty
Instalace	do napájecí lišty
Barva	bílá
Materiál	Hliník
Úhel (°)	45°
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí VAC (V)	100-240
Výstupní napětí (V)	0/1-10
Maximální výstupní napětí VDC (V)	0/1-10
Světelný zdroj	COB LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	25
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	1900
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	I

Technické informace - Pokračování

Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	A
Ø x V (mm)	90x225

Rozměrový výkres: Khali-II-R/A2 LED 25W 4000K 1900lm, IP20, weiß



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Khali-II-R/A2 LED 25W 4000K 1900lm, IP20, weiß	LID14115
Volitelné příslušenství	
3 fázová napájecí lišta, 3m, 16A, bílá	LID10812
3 fázová napájecí lišta, série BLUE LINE	