

Technický list produktu (datasheet): LID14145--

Dina-R LED 12W 4000K 40° 1100lm., 700mA, IP64, white

Ceiling-recessed spotlight, dimmable; 02 REC SPOTS FIX LED



Produktové informace

12W COB LED recessed spot, IP65, for general application. Suitable for bathroom installation. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Lumenů (lm)	1100
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP65
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	40
Účinnost (lm/W)	91

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	12
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Provozní proud mA (mA)	700
Vstupní proud (A)	0,70
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 68
Montážní hloubka (mm)	105
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník
Výška (mm)	85
Průměr (mm)	83
Volitelné příslušenství	LID16949--
Nezbytné příslušenství	LID13081--;
Ø x V (mm)	83x85
VÝŘEZ v mm	Ø 68

Rozměrový výkres: Dina-R LED 12W 4000K 40° 1100lm., 700mA, IP64, white



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Dina-R LED 12W 4000K 40° 1100lmm., 700mA, IP64, white Ceiling-recessed spotlight, dimmable; 02 REC SPOTS FIX LED	LID14145
Nezbytné příslušenství	
LED zdroj 700mA, 7-15W, 220-240V 23 DRIVERS	LID13081
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949