

Technický list produktu (datasheet): LID14157--

Mark LED, 30W, 230V, 2100lm, 3000K, 120°, IP20, white

Recessed downlight



Technické informace

Lumenů (lm)	2100
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj	SMD 2835
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Účinnost (lm/W)	70
Účinník	0,95
Výkon (W)	30
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight

Technické informace - Pokračování

Výřez (mm)	Ø210
Montážní hloubka (mm)	75
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	55
Průměr (mm)	235
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	235x55
VÝŘEZ v mm	Ø210

Rozměrový výkres: Mark LED, 30W, 230V, 2100lm, 3000K, 120°, IP20, white



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Mark LED, 30W, 230V, 2100lm, 3000K, 120°, IP20, white	LID14157
Recessed downlight	
Volitelné příslušenství	
Dvojité svorky 32A 3násobná	LID16949