

Technický list produktu (datasheet): LID14238--

Noa COB LED, 12W, 700mA, 1100lm, 4000K, 38°, IP44, white

Ceiling-recessed spotlight




Technické informace

Lumenů (lm)	1100
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP65
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	38
Účinnost (lm/W)	92
Výkon (W)	12
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Provozní proud mA (mA)	700
Vstupní proud (A)	0,70
Instalace	Downlight

Technické informace - Pokračování

Výřez (mm)	Ø75
Montážní hloubka (mm)	110
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník
Výška (mm)	100
Průměr (mm)	82
Volitelné příslušenství	LID16949--
Nezbytné příslušenství	LID13081--;
Ø x V (mm)	82x100
VÝŘEZ v mm	Ø75

Rozměrový výkres: Noa COB LED, 12W, 700mA, 1100lm, 4000K, 38°, IP44 , white



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Noa COB LED, 12W, 700mA, 1100lm, 4000K, 38°, IP44 , white Ceiling-recessed spotlight	LID14238
Nezbytné příslušenství	
LED zdroj 700mA, 7-15W, 220-240V	LID13081
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949