

Technický list produktu (datasheet): LID14260--

Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 white

Ceiling luminaire



Technické informace

Lumenů (lm)	3570
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Účinnost (lm/W)	85
Účinník	0,9
Výkon (W)	42
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	132
Průměr (mm)	600
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	600x132

Rozměrový výkres: Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 white



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lomo-CL SMD LED 42W, 3000K, 2520lm, 230V 120° IP20 white	LID14260
Ceiling luminaire	
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949