

Technický list produktu (datasheet): LID14382--

Noa COB LED, 12W, 700mA, 850lm, 2700K, 40°, IP20, white

Ceiling-recessed spotlight




Technické informace

Lumenů (lm)	850
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	40
Výkon (W)	12
Provozní proud mA (mA)	700
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø87
Montážní hloubka (mm)	100
Barva	Bílá

Technické informace - Pokračování

Materiál	Hliník
Výška (mm)	89
Průměr (mm)	100
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	100x89
VÝŘEZ v mm	Ø87
Watů (W)	12

Rozměrový výkres: Noa COB LED, 12W, 700mA, 850lm, 2700K, 40°, IP20 , white



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Noa COB LED, 12W, 700mA, 850lm, 2700K, 40°, IP20 , white	LID14382
Ceiling-recessed spotlight	
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID16949