


Technický list produktu (datasheet): LID14448--

Mercury 2, 12W, 3000K, 1100lm, 700mA, 40°, IP20, black **€ECONOMY**

Ceiling-recessed spotlight, dimmable



Technické informace

Lumenů (lm)	1100
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Světelný zdroj	COB LED
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	40
Účinnost (lm/W)	91,67
Výkon (W)	12
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť

Technické informace - Pokračování

Provozní proud mA (mA)	700
Vstupní proud (A)	0,70
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø75
Montážní hloubka (mm)	100
Barva	Černá
Materiál	Hliník
Výška (mm)	96
Průměr (mm)	85
Volitelné příslušenství	LID 14450--; LID 14453--; LID 14452--; LID 14451 --; LID 16949--
Nezbytné příslušenství	LID 13081 --; LID 14452--; LID 14451 --;
Ø x V (mm)	85x96
VÝŘEZ v mm	Ø75

Rozměrový výkres: Mercury 2, 12W, 3000K, 1100lm, 700mA, 40°, IP20, black



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Mercury 2, 12W, 3000K, 1100lm, 700mA, 40°, IP20, black Ceiling-recessed spotlight, dimmable	LID 14448
Nezbytné příslušenství	
LED zdroj 700mA, 7-15W, 220-240V	LID 13081
Reflektor for Mercury 2 series, chrom	LID 14452
Reflektor for Mercury 2 series, chrom matt	LID 14451
Volitelné příslušenství	
Reflektor for Mercury 2 series, black	LID 14450
Reflektor for Mercury 2 series, messing	LID 14453
Reflektor for Mercury 2 series, chrom	LID 14452
Reflektor for Mercury 2 series, chrom matt	LID 14451
Dvojitá svorka 32A 3násobná	LID 16949