

Technický list produktu (datasheet): LID14467--

Flexstrip RGBW, 17, 6w/m, 24vDC, 60LEDs/m, IP20, l=5m

LED Flexstrip, RGB 13,2W/m + WW 4,4W/m, dimmable, 5 meter roll; 08 STRIPS & PROFILES



Produktové informace

RGBW flexible LED light strip, with SMD5050 LEDs, 60LEDs/meter, 19,2W/meter. Supplied in 5 meters roll, with white PCB and double adhesive tape for a better fixing. Can be cut every 10cm (6-LED segment). Requires 24V DC constant voltage LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Barva světla	Teple bílá RGB
Teplota barvy (K)	RGB+3000
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	LED pásky
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť

Technické informace - Pokračování

Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Instalace	stropní přisazené podlahové přisazené nástěnné
Délka (mm)	5000
Šířka (mm)	12
Výška (mm)	3
Volitelné příslušenství	LID13862--
D x Š x V mm	5000x12x3
Délka (netto) (mm)	5.000,00
Šířka (netto) (mm)	12,00
Výška (netto) (mm)	3,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,24

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Flexstrip RGBW, 17, 6w/m, 24vDC, 60LEDs/m, IP20, l=5m	LID14467
LED Flexstrip, RGB 13,2W/m + WW 4,4W/m, dimmable, 5 meter roll; 08 STRIPS & PROFILES	
Volitelné příslušenství	
7908/AL, ALUMINIUM TRIANGLE PROFILE 2m + PC opal diffuser	
Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W; 08 STRIPS & PROFILES	LID13862