

Technický list produktu (datasheet): LID14512--

Zoe Q LED 3W, 3000K, 120lm, 350mA, IP54, white €CONOMY

recessed wall luminaire, without driver; 19 WALL REC & INGRND



Produktové informace

3W 350mA LED wall recessed light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Requires 350mA driver. Supplied with box for concrete installation Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Technické informace

Lumenů (lm)	120
Barva světla	Teplo bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP54
Druh svítidla	Vestavné svítidlo do stěny
Světelný zdroj součástí	ano

Technické informace - Pokračování

Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	24
Účinnost (lm/W)	40
Výkon (W)	3
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Provozní proud mA (mA)	350
Vstupní proud (A)	0,35
Instalace	Vestavné do stěny
Výřez (mm)	Ø 49
Montážní hloubka (mm)	110 (zement), 70 (gips)
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Délka (mm)	56
Šířka (mm)	56
Výška (mm)	54
Volitelné příslušenství	LID16949--
Nezbytné příslušenství	LID13677--; LID16462--;
D x Š x V mm	56x56x54
VÝŘEZ v mm	Ø 49

Rozměrový výkres: Zoe Q LED 3W, 3000K, 120lm, 350mA, IP54, white



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zoe Q LED 3W, 3000K, 120lm, 350mA, IP54, white recessed wall luminaire, without driver; 19 WALL REC & INGRND	LID14512
Nezbytné příslušenství	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA dimmable 23 DRIVERS	LID16462
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949