

Technický list produktu (datasheet): LID14793--

Oan LED 20W 230V 1600lm 4000K 60° IP65 bílá

Recessed downlight, complete with driver



Produktové informace

20W LED recessed downlight, IP65. Suitable for Indoor/Outdoor installation. Complete with 500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	1880
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP65
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	60
Účinnost (lm/W)	94
Účinník	0,9

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	20
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	550
Vstupní proud (A)	0,50
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 120
Montážní hloubka (mm)	105
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník
Průměr (mm)	135
Volitelné příslušenství	LID 16949--
Ø x V (mm)	135x75
VÝŘEZ v mm	Ø 120

Rozměrový výkres: Oan LED 20W 230V 1600lm 4000K 60° IP65 bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Oan LED 20W 230V 1600lm 4000K 60° IP65 bílá Recessed downlight, complete with driver	LID14793
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949