

Technický list produktu (datasheet): LID14803--

Han LED 15W 230V 1275lm 4000K 60° IP20 bílá

Recessed downlight, complete with driver



Produktové informace

15W LED recessed downlight, IP20. Ideal for general lighting applications. Complete with 350mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	1275
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥90
Doba života	30.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	60
Účinnost (lm/W)	85

Technické informace - Pokračování

Účinnost	0,9
Výkon (W)	15
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	350
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 125
Montážní hloubka (mm)	100
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník
Průměr (mm)	145
Volitelné příslušenství	LID 16949--
Ø x V (mm)	145x75
VÝŘEZ v mm	Ø 125

Rozměrový výkres: Han LED 15W 230V 1275lm 4000K 60° IP20 bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Han LED 15W 230V 1275lm 4000K 60° IP20 bílá Recessed downlight, complete with driver	LID14803
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949