

Technický list produktu (datasheet): LID14808--

Ran LED 30W 230V 2700lm 3000K 60° IP20 bílá

Recessed downlight, complete with driver



Produktové informace

30W LED recessed downlight, IP20. Ideal for general lighting applications. Complete with 750mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	2700
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	30.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	60
Účinnost (lm/W)	90

Technické informace - Pokračování

Účinnost	0,9
Výkon (W)	30
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	750
Vstupní proud (A)	0,75
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 210
Montážní hloubka (mm)	140
Barva	Bílá
Materiál	Tlakově litý hliník
Průměr (mm)	230
Volitelné příslušenství	LID16949--
Ø x V (mm)	230x110
VÝŘEZ v mm	Ø 210

Rozměrový výkres: Ran LED 30W 230V 2700lm 3000K 60° IP20 bílá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ran LED 30W 230V 2700lm 3000K 60° IP20 bílá Recessed downlight, complete with driver	LID14808
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949