

Technický list produktu (datasheet): LID14848--

Tina LED, 12W, 700mA, 1100lm, 3000K, 38°, IP44, černá

Recessed spot, quick fix, requires 700mA driver



Produktové informace

12W COB LED recessed spot, IP65, for general application. Suitable for bathroom installation. Requires 700mA constant current driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	1100
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP65
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	38
Účinnost (lm/W)	91

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	12
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Provozní proud mA (mA)	700
Vstupní proud (A)	0,70
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 75
Montážní hloubka (mm)	110
Barva	Černá
Materiál	Tlakově litý hliník
Průměr (mm)	83
Volitelné příslušenství	LID16949--
Nezbytné příslušenství	LID13081--;
Ø x V (mm)	82x100
VÝŘEZ v mm	Ø 75

Rozměrový výkres: Tina LED, 12W, 700mA, 1100lm, 3000K, 38°, IP44 , černá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Tina LED, 12W, 700mA, 1100lm, 3000K, 38°, IP44, černá Recessed spot, quick fix, requires 700mA driver	LID14848
Nezbytné příslušenství	
LED zdroj 700mA, 7-15W, 220-240V 23 DRIVERS	LID13081
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949