

Technický list produktu (datasheet): LID14849--

Sutil Round2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, černá

Recessed downlight, complete with driver



Produktové informace

8W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 300mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	480
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Doba života	30.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP40
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	120
Účinnost (lm/W)	60

Technické informace - Pokračování

Účinnost	0,6
Výkon (W)	8
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 108
Montážní hloubka (mm)	50
Barva	Černá
Materiál	Akrylát Tlakově litý hliník Plast
Průměr (mm)	120
Volitelné příslušenství	LID 16949--
VÝŘEZ v mm	Ø 108

Rozměrový výkres: Sutil Round2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, černá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sutil Round2 LED 8W, 4000K, 560lm, 120°, IP40, černá Recessed downlight, complete with driver	LID14849
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949