

Technický list produktu (datasheet): LID14853--

# Sutil Round2 LED 18W, 3000K, 1080lm, 120°, IP40, černá

Recessed downlight, complete with driver



## Produktové informace

18W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 450mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Technické informace

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Lumenů (lm)             | 1080        |
| Barva světla            | Teple bílá  |
| Teplota barvy (K)       | 3000        |
| Index podání barev      | ≥80         |
| Doba života             | 30.000h     |
| Stmívatelné             | Ne          |
| Třída ochrany           | II          |
| Stupeň ochrany krytí    | IP40        |
| Světelný zdroj součástí | ano         |
| Patice                  | LED Platine |
| Úhel vyzařování (°)     | 120         |
| Účinnost (lm/W)         | 60          |
| Účinník                 | 0,9         |

## Technické informace - Pokračování

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Výkon (W)                    | 18                                      |
| Ovládací zařízení            | LED napáječ                             |
| Pracovní napájecí napětí (V) | 220-240                                 |
| Frekvence (Hz)               | 50/60                                   |
| Instalace                    | Downlight                               |
| Výřez (mm)                   | Ø 210                                   |
| Montážní hloubka (mm)        | 50                                      |
| Barva                        | Černá                                   |
| Materiál                     | Akrylát<br>Tlakově litý hliník<br>Plast |
| Průměr (mm)                  | 223                                     |
| Volitelné příslušenství      | LID16949--                              |
| VÝŘEZ v mm                   | Ø 210                                   |

## Rozměrový výkres: Sutil Round2 LED 18W, 3000K, 1080lm, 120°, IP40, černá



## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                              | OBJ. ČÍSLO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sutil Round2 LED 18W, 3000K, 1080lm, 120°, IP40, černá<br>Recessed downlight, complete with driver | LID14853   |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                     |            |
| Dvojitá svorka 32A 3násobná<br>26 ACCES&GADGETS                                                    | LID16949   |