

Technický list produktu (datasheet): LID15009--

Sv. Yero I 3-5 W LED 400lm/5W 3000K 35° IP20 stmívatel. bílá

interiérové sv, reflektor musí být objedнан zvlášť, vyžaduje napáječ 350-500mA, výklopné



Produktové informace

4W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 350/500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	400
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Úhel vyzařování (°)	35
Účinnost (lm/W)	80

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	3;5
Ovládací zařízení	Nutno objednat zvlášť
Provozní proud mA (mA)	350/500
Vstupní proud (A)	0,35/0,5
Instalace	Downlight
Výřez (mm)	Ø 60
Montážní hloubka (mm)	80
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Průměr (mm)	68
Volitelné příslušenství	LID 16949--
Nezbytné příslušenství	LID 15012--; LID 15015--; LID 15014--; LID 15013--; LID 13677--; LID 16462--;
Ø x V (mm)	68x62
VÝŘEZ v mm	Ø 60

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sv. Yero I 3-5 W LED 400lm/5W 3000K 35° IP20 stmívatel. bílá interiérové sv, reflektor musí být objednán zvlášť, vyžaduje napáječ 350-500mA, výklopné	LID15009
Nezbytné příslušenství	
Reflektor pro sv. Yero I, černý 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15012
Reflektor pro sv. Yero I, mosaz 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15015
Reflektor pro sv. Yero I, chrom 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15014
Reflektor pro sv. Yero I, měď 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15013
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED driver 230V 2-4W 350mA dimmable 23 DRIVERS	LID16462
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949