

Technický list produktu (datasheet): LID15102--

Lano Q LED, 40W, 4000K, 3400lm, UGR<17, IP20, M600, white

Recessed spot, complete with 1000mA driver



Technické informace

Druh svítidla	LED panel
Instalace	Downlight Závěsná
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Výrobce	O6-One Light
Úhel vyzařování (°)	120
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Provozní proud mA (mA)	1000
Světelný zdroj	SMD LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	40
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	3400

Technické informace - Pokračování

Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Montážní hloubka (mm)	50
Světelný zdroj součástí	ano

Rozměrový výkres: Lano Q LED, 40W, 4000K, 3400lm, UGR<17, IP20, M600, white



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano Q LED, 40W, 4000K, 3400lm, UGR<17, IP20, M600, white	LID15102
Recessed spot, complete with 1000mA driver	
Volitelné příslušenství	
Závěsný set pro Lano, délka 1000mm (2 ks pro 1200x600)	LID13401
2 kusy pro svítidlo Lano 1200 x 600mm	
Jednotka DALI & PUSH stmívatelná, 700-1400mA, 50W	LID13668
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379