

Technický list produktu (datasheet): LID15107--

Berry II 2x12W E27 100-240V IP65 IK08

plastic black

14 PLAFO



Produktové informace

2xE27 plafo light, ABS body and PC diffuser, IP65 rate, ideal for indoor and outdoor application. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Technické informace

Stmívatelné	Ano V závislosti na světelném zdroji
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK08
Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Světelný zdroj	LED zdroj klasický
Světelný zdroj součástí	ne
Počet světelných zdrojů	2
Patice	E27
Výkon (W)	24
Pracovní napájecí napětí (V)	100-240
Vstupní napětí AC (V)	100-240

Technické informace - Pokračování

Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené
Barva	Černá
Materiál	ABS PC
Kryt	PC opál
Výška (mm)	93
Průměr (mm)	300
Volitelné příslušenství	LIMD0027--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106--
Ø x V (mm)	300x93

Rozměrový výkres: Berry II 2x12W E27 100-240V IP65 IK08 plastic black



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Berry II 2x12W E27 100-240V IP65 IK08 plastic black 14 PLAFO	LID15107
Volitelné příslušenství	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, denní senzor	LIMD0027
Zdroj LED, matná, E27 10,5W, 2700K, 1055lm 25 LAMPS	LID13012
LED lamp PAR30, 10W, E27, 4000K, 750lm, 230V, 40° 25 LAMPS	LID14500
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Nouzový modul pro GU10 LED 3-8,5W 3h This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106