


Technický list produktu (datasheet): LID15111--

Dewy 2 LED 15W 4000K 1200lm 230V IP65 délka 615mm, šedá

IK08, včetně driveru



Křivka svítivosti



Produktové informace

IP65 LED fitting to replace T8 IP65 traditional waterproof fluorescent. Stainless steel clips included. Polycarbonate body and diffuser. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	1500
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80

Technické informace - Pokračování

Doba života	30.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK08
Druh svítidla	průmyslové svítidlo ve vyšším krytí
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	100
Účinník	0,9
Výkon (W)	15
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	400
Vstupní proud (A)	0,40
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Šedá
Materiál	PC
Kryt	Opálový
Délka (mm)	615
Šířka (mm)	84
Výška (mm)	80
Volitelné příslušenství	LID 16949--
D x Š x V mm	615x84x80

Rozměrový výkres: Dewy 2 LED 15W 4000K 1200lm 230V IP65 délka 615mm, šedá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Dewy 2 LED 15W 4000K 1200lm 230V IP65 délka 615mm, šedá IK08, včetně driveru	LID15111
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949