


Technický list produktu (datasheet): LID15114--

Sv. Dewy 2 LED 40W, 4000K 3200lm IP65 l=1515mm, šedá

IK08, včetně napaječe



Křivka svítivosti



Produktové informace

IP65 LED fitting to replace T8 IP65 traditional waterproof fluorescent. Stainless steel clips included. Polycarbonate body and diffuser. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Technické informace

Lumenů (lm)	4000
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80

Technické informace - Pokračování

Doba života	30.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK08
Druh svítidla	průmyslové svítidlo ve vyšším krytí
Světelný zdroj součástí	ano
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	100
Účinník	0,9
Výkon (W)	40
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Vstupní napětí AC (V)	220-240
Provozní proud mA (mA)	700
Vstupní proud (A)	0,70
Frekvence (Hz)	50/60
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Šedá
Materiál	PC
Kryt	Opálový
Délka (mm)	1515
Šířka (mm)	84
Výška (mm)	80
Volitelné příslušenství	LID 16949--
D x Š x V mm	1515x84x80

Rozměrový výkres: Sv. Dewy 2 LED 40W, 4000K 3200lm IP65 l=1515mm, šedá



Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sv. Dewy 2 LED 40W, 4000K 3200lm IP65 l=1515mm, šedá IK08, včetně napáječe	LID15114
Volitelné příslušenství	
Dvojitá svorka 32A 3násobná 26 ACCES&GADGETS	LID16949